



1 460 mm

 1 785 mm (szerokość bez lusterek)
 2 046 mm (szerokość z lusterkami)

2 620 mm (rozstaw osi)

4 270 mm

DANE TECHNICZNE		1.4 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S Plus	2.2 i-CTDi Type-S	2.2 i-CTDi Type-S Plus
SILNIK						
Typ		i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC	i-CTDi	i-CTDi
Pojemność skokowa	cm ³	1339	1799	1799	2204	2204
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	73×80	81×87,3	81×87,3	85×97,1	85×97,1
Stopień sprężania		10,5	10,5	10,5	16,7	16,7
Moc maksymalna przy obr./min.	KM(kW)	100 (73) / 6000	140 (103) / 6300	140 (103) / 6300	140 (103) / 4000	140 (103) / 4000
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	Nm	127 / 4800	174 / 4300	174 / 4300	340 / 2000	340 / 2000
Wtrysk		wielopunktowy	wielopunktowy	wielopunktowy	common rail	common rail
Norma emisji spalin, man./aut.		EURO 5 / -	EURO 5 / EURO 4	EURO 5 / EURO 4	EURO 4 / -	EURO 4 / -
EKONOMIKA						
Rodzaj paliwa		Pb95	Pb95	Pb95	olej napędowy	olej napędowy
Zużycie paliwa, man./aut.						
Cykl miejski	l/100 km	7,3 / -	8,8 / 8,4	8,8 / 8,4	6,6 / -	6,6 / -
Cykl pozamiejski	l/100 km	5,0 / -	5,5 / 5,2	5,5 / 5,2	4,3 / -	4,3 / -
Cykl mieszany	l/100 km	5,9 / -	6,7 / 6,4	6,7 / 6,4	5,1 / -	5,1 / -
Emisja CO ₂	g/km	135 / -	155 / 152	155 / 152	136 / -	136 / -
OSIĄGI						
<i>Manualna skrzynia biegów / zautomatyzowana skrzynia biegów i-Shift</i>						
Prędkość maksymalna	km/h	177 / -	205 / 205	205 / 205	205 / -	205 / -
Przyspieszenie 0-100 km/h	s	13 / -	8,9 / 10,9	8,9 / 10,9	8,7 / -	8,7 / -
Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu	s	13,9 / -	9,3 / 9,3	9,3 / 9,3	6,8 / -	6,8 / -
ZAWIESZENIE						
Przednia oś		kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tylna oś		belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna
KOŁA I OPONY						
16-calowe obręcze		205/55R16 85H				
17-calowe obręcze			225/45R17 89V	225/45R17 89V	225/45R17 89V	225/45R17 89V
UKŁAD HAMULCOWY						
Hamulce z przodu		tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
Hamulce z tyłu		tarcze	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze
Średnica tarcz hamulcowych z przodu	mm	282	282	282	282	282
Średnica tarcz hamulcowych z tyłu	mm	260	260	260	260	260
WYMIARY						
Długość	mm	4270	4270	4270	4270	4270
Szerokość bez lusterek	mm	1785	1785	1785	1785	1785
Szerokość z lusterkami	mm	2046	2046	2046	2046	2046
Wysokość bez anteny / z anteną	mm	1460 / -	1460 / -	1460 / -	1460 / -	1460 / -
Rozstaw osi	mm	2620	2620	2620	2620	2620
Rozstaw kół przednich / tylnych	mm	1505 / 1530	1505 / 1530	1505 / 1530	1505 / 1530	1505 / 1530
Dopuszczalna liczba pasażerów		5	5	5	5	5
Średnica zawracania (od środka koła)	m	-	11,1	11,1	11,1	11,1
<i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i>						
Siedzenia rozłożone	ltr	415	415	415	415	415
Siedzenia złożone	ltr	1282	1282	1256	1282	1256
Pojemność zbiornika paliwa	ltr	50	50	50	50	50
Prześwit (z kierownicą)	mm	140	140	140	140	140

MASY		1.4 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S Plus	2.2 i-CTDi Type-S	2.2 i-CTDi Type-S Plus
<i>Manualna skrzynia biegów / zautomatyzowana skrzynia biegów i-Shift</i>						
Masa własna	kg	1171 / -	1191 / 1191	1191 / 1191	1308 / -	1308 / -
Maksymalna masa całkowita	kg	1690 / -	1750 / 1750	1750 / 1750	1890 / -	1890 / -
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami	kg	1200 / -	1400 / 1400	1400 / 1400	1500 / -	1500 / -
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców	kg	500 / -	500 / 500	500 / 500	500 / -	500 / -
Maksymalny nacisk na hak	kg	75	75	75	75	75
Maksymalny nacisk na dach	kg	80	80	55	80	55
PRZENIESIENIE NAPĘDU						
Napęd		oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia	oś przednia
Układ kierowniczy		elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany	elektrycznie wspomagany
<i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / zautomatyzowana skrzynia biegów i-Shift)</i>						
1 bieg		3,461 / -	3,142 / 3,142	3,142 / 3,142	3,933 / -	3,933 / -
2 bieg		1,869 / -	1,869 / 1,869	1,869 / 1,869	2,037 / -	2,037 / -
3 bieg		1,235 / -	1,303 / 1,303	1,303 / 1,303	1,25 / -	1,25 / -
4 bieg		0,948 / -	1,054 / 1,054	1,054 / 1,054	0,928 / -	0,928 / -
5 bieg		0,809 / -	0,853 / 0,853	0,853 / 0,853	0,777 / -	0,777 / -
6 bieg		0,727 / -	0,727 / 0,727	0,727 / 0,727	0,653 / -	0,653 / -
Bieg wsteczny		3,307 / -	3,307 / 3,307	3,307 / 3,307	4,008 / -	4,008 / -
Przełożenie końcowe		4,750 / -	4,294 / 4,294	4,294 / 4,294	3,285 / -	3,285 / -
WYPOSAŻENIE						
NADWOZIE						
<i>Silnik</i>						
1.4 ltr benzyna 100 KM (Euro 5)		■				
1.8 ltr benzyna 140 KM (Euro 5)			■	■		
2.2 ltr Diesel 140 KM (Euro 4)					■	■
<i>Skrzynia biegów</i>						
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów		■	■	■	■	■
Zautomatyzowana 6-biegowa skrzynia biegów i-Shift			○	○		
NADWOZIE						
Szklane panoramiczne okno dachowe				■		■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		■	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne				■		■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu				■		■
Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym				■		■
Spryskiwacze reflektorów				■		■
Przednie reflektory halogenowe		■	■		■	
Przednie światła przeciwmgielne				■		■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku				■		■
Klamki zewnętrzne w kolorze srebrnym		■	■	■	■	■
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia		■	■	■	■	■
Antena dachowa zintegrowana z tylną szybą		■	■	■	■	■
Spoiler przy tylnej szybie		■	■	■	■	■
Zderzaki w kolorze nadwozia		■	■	■	■	■
Progi oraz listwy zewnętrzne w kolorze nadwozia				■		■
Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi		■	■	■	■	■
FELGI						
16" aluminiowe		■				
17" aluminiowe			■	■	■	■
Dojazdowe koło zapasowe		■	■	■	■	■
WNĘTRZE						
Tapicerka alcantara / materiał		■	■	■	■	■
Skórzana kierownica		■	■	■	■	■
Aluminiowe pedały		■	■	■	■	■
KOMFORT I UDOGODNIENIA						
Tempomat sterowany z kierownicy				■		■
Klimatyzacja automatyczna		■	■		■	■
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna				■		■

KOMFORT I UDOGODNIENIA	1.4 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S	1.8 i-VTEC Type-S Plus	2.2 i-CTDi Type-S	2.2 i-CTDi Type-S Plus
Filtr przeciwpyłkowy	■	■	■	■	■
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia tył			■		■
Automatycznie przyciemniające się lustro wsteczne			■		■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■
Podgrzewane fotele przednie			■		■
Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy	■	■	■	■	■
Klimatyzowany schówek pasażera	■	■	■	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia	■	■	■	■	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów skrzyni i-Shift		■	■		
Popielniczka i zapalniczka	■	■	■	■	■
Podłokietnik przednich siedzeń	■	■	■	■	■
Oświetlenie z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■
Oświetlenie przestrzeni na nogi			■		■
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI					
Kieszeń na oparciu fotela pasażera	■	■	■	■	■
Uchwyt na napoje z przodu	■	■	■	■	■
Uchwyt na napoje z tyłu	■	■	■	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■
Tyłne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40	■	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE					
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	■	■	■	■	■
Głośniki z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■
Głośniki wysokotonowe			■		■
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■	■	■	■
Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD	■	■	■	■	■
System regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy	■	■	■	■	■
System nawigacji satelitarnej z Bluetooth®			○		○
AUX Jack	■	■	■	■	■
USB			■		■
ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO					
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem			■		■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■	■
System kontroli ciśnienia w oponach DWS	■	■	■	■	■
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)	■	■	■	■	■
Aktywne zagłówki przednie	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■
2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania	■	■	■	■	■

■ standard

○ opcja

System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania - 5 000 PLN

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczególnie zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.